

DESCRIZIONE

OILSHOT EVOLUTION è un grasso formulato su un sapone complesso di litio e un olio base sintetico/minerale.

Tale formulazione rende quindi EVOLUTION resistente alle alte temperature ed adatto a condizioni di velocità e pressioni elevate.

OILSHOT EVOLUTION è insolubile all'acqua (anche salata), al vapore e questo gli permette di lubrificare organi immersi in acqua, fango, vapore e funzionanti in condizioni atmosferiche molto avverse con forti sbalzi di temperatura.

IMPIEGO

OILSHOT EVOLUTION è ideale per assolvere tutte le esigenze di lubrificazione di cuscinetti piani e volventi, dimostra le sue proprietà in condizioni difficili, sia per temperature d'esercizio che per difficoltà ambientali.

OILSHOT EVOLUTION è consigliato per la lubrificazione di mozzi ruote, finitrici, impianti del nero, cubettatrici di mangimifici.

DATI TECNICI

Colore			BLU
Consistenza NLGI	ASTM D217		2
Temperatura d'impiego		°C	-30 + 190
Temp. Max per periodi brevi		°C	+ 210
Fattore d.n.			600.000
Viscosità dell'olio base @ 40°C	ASTM D445	cSt	68
Viscosità dell'olio base @ 100°C	ASTM D445	cSt	19
Classificazione	DIN 51502		KP 2 S - 30

Si consiglia di riempire i cuscinetti a 1/4 e non miscelare ad altri prodotti.

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.