

DESCRIZIONE

OILSHOT HYDRAL LHP sono oli idraulici derivati da basi minerali di buona qualità. Contengono additivi antischiuma, antiossidanti ed antiruggine. La formulazione a base di ZDTP stabilizzato consente una notevole stabilità termica. OILSHOT HYDRAL LHP sono disponibili nelle seguenti viscosità:
ISO VG 32 – 46 – 68 – 100 – 150

APPLICAZIONE

OILSHOT HYDRAL LHP trovano impiego quando le condizioni d'esercizio sono "medio-leggere" su macchine agricole in genere, macchine stradali, macchine del movimento terra, meccanismi lubrificati a nebbia d'olio, variatori di velocità o trasmissioni variabili,

LEVEL

ISO 6743/4 HM DIN 51524-2 HLP
VICKERS I-286-S AFNOR NFE 48- 603 HM
CINCINNATI-MILACRON:P68, P69, P70 DENISON HFO HF2 (T6H20C)

DATI TECNICI

Gradazione	32	46	68	100	150
Aspetto fisico a 20°C	Liquido ambrato				
Temperatura di scorrimento	< - 15	< - 15	< - 15	< - 15	< - 15
Infiammabilità COC ASTM D92 °C	> 230	> 230	> 230	> 230	> 230
Densità a 15°C	865	880	880	880	890
Viscosità cinematica 40°C cSt	32	46	68	100	150
Indice di viscosità	95 ÷ 100	95 ÷ 100	95 ÷ 100	95 ÷ 100	95 ÷ 100
Solubilità in acqua	Insolubile				

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.