

# Hydro Bagger

## Hydraulic Unigrade Oil 10w



Ed. 10 / 11

### DESCRIZIONE

OILSHOT HYDRO BAGGER 10w è un olio idraulico indicato per impegni gravosi. Garantisce ottima protezione contro l'usura delle pompe, mantiene la tenacità del velo lubrificante anche in condizioni di elevata temperatura. Buona scorrevolezza alle basse temperature.

### APPLICAZIONE

Trova impiego come olio idraulico su mezzi da cantiere, in sistemi idraulici contenenti cuscinetti ed ingranaggi ove sia richiesto un buon potere antiusura.

### LEVEL

API CF/SE | ACEA E 2

CATERPILLAR T02 MB 228.0

MANN 270

ZF TE-ML 03 B

### DATI TECNICI

Grado SAE		10 w
Densità @ 15 °C	ASTM D 4052 Kg/m <sup>3</sup>	884
Viscosità @ 40 °C	ASTM D 445 cSt	44
Viscosità @ 100 °C	ASTM D 445 cSt	6,8
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	109
Punto di scorrimento	ASTM D 97 C	- 39
Temp. Limite di pompabilità	ASTM D 3829 °C	- 33
Punto di Infiammabilità	ASTM D 93 C	196

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.  
QUESTO PRODOTTO NON CONTIENE BASI RIGENERATE



OILSHOT s.r.l.

Via Nova, 27/b 4217 Novellara (RE)

tel. (+39) 0522 652362 - fax (+39) 0522 1847664

www.oilshot.it - info@oilshot.it