

M.P. GREASE

Multipurpose Grease E.P.

Ed. 01 / 12

DESCRIZIONE

OILSHOT M.P. GREASE è un grasso ai saponi di litio di elevata qualità, ottima stabilità meccanica e una buona resistenza al dilavamento dell'acqua.

Vanta un ottimo pacchetto additivi quali:

ANTIWEAR	CORROSION INHIBITORS
EXTREME PRESSURE	OTHER POLYMERS

IMPIEGO

È ideale per assolvere tutte le esigenze di lubrificazione generale, trova impiego su cuscinetti soggetti a carichi medie con temperature fino a 120°C.

OILSHOT M.P. GREASE è disponibile nelle seguenti consistenze :

NLGI: 0 – 1 – 2 – 3

DATI TECNICI

Colore	AMBRATO - OMOGENEO					
NLGI	ASTM D217		0	1	2	3
Temperatura d'impiego		°C	-20/+100	-20/+110	-15/+130	-10/+140
Temp. Max per periodi brevi		°C	+135	+135	+135	+150
Dropping point	ASTM D566	°C	188	193	197	198
Penetrazione @ 25°C	ASTM D217	1/10mm	360	320	280	230
Penetrazione dopo 60 c. @25°C	ASTM D217	1/10mm	360	320	280	230
Fattore d/n			350.000			

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.