NATRAN

Grasso al rame

DESCRIZIONE

OILSHOT NATRAN è un grasso caratterizzato da una speciale additivazione comprendente solidi lubrificanti atti a sopportare continue inversioni di carico, forti vibrazioni e pressioni elevate.

DESCRIZIONE

È dotato di buona adesività ai supporti e ottime qualità lubrificanti sotto le piu' impegnative condizioni di lavoro impedendo il contatto metallo – metallo e conseguentemente la corrosione per attrito.

IMPIEGO

OILSHOT NATRAN è consigliato per utensili pneumatici da scavo, martelli a lubrificazione manuale, martelloni a lubrificazione centralizzata, trattamento di accoppiamenti e filettature esposte ad alta temperatura, atmosfere umide e/o agressive.

Idoneo per la lubrificazione di macchine finitrici a caldo per asfalti.

DATI TECNICI

Colore			Ramato scuro
Consistenza NLGI	ASTM D217		2
Punto di congelamento		°C	-20
Fattore d.n.			120.000
Punto goccia	ASTM D566	°C	230

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.

OILSHOT s.r.l.
Via Nova, 27/b 4217 Novellara (RE)
tel. (+39) 0522 652362 - fax (+39) 0522 1847664
www.oilshot.it - info@oilshot.it