

UNI 15w/40

Super Universal Tractor Oil - STOU

DESCRIZIONE

UNI 15W/40 è un olio costituito da basi altamente raffinate in combinazione con la tecnologia più avanzata di additivazioni ed è stato formulato per dare una buona e completa performance in qualsiasi stagione.

APPLICAZIONE

Prodotto Universale, idoneo per una ampia gamma di applicazioni nelle attività agricole ed in quegli impianti le cui apparecchiature operano in condizioni di lavoro differenti. UNI 15w/40 risulta idoneo come olio motore sia nei motori aspirati sia in quelli sovralimentati con turbocompressore, può essere utilizzato inoltre nei sistemi idraulici, nelle trasmissioni finali con freni e frizione in bagno d'olio.

LEVEL

- API CF/SE
- API GL 4
- Massey Ferguson MF 1139 – MF1144
- Ford M2C 159B
- ALLISON C- 4
- John Deere J27
- ZF TE-ML-06B ZF TE-ML-07B

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	UNITA'	VALORI TIPICI	METODO
Densità a 15°C	Kg/m ³	885	ASTM D4052
Viscosità	cSt @ 40°C	99	ASTM D445
Viscosità	cSt @ 100°C	14,2	ASTM D445
Indice di viscosità		147	ASTM D 2270
Punto di infiammabilità	°C	225	ASTM D92
Punto di scorrimento	°C	- 33	ASTM D97
T.B.N.	mg KOH/g	10	ASTM D2896

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.