

ULTRA STRONG

Special Grease E.P.

Ed. 01 / 13

DESCRIZIONE

La scelta di materie prime di alta qualità e il loro continuo controllo prima di essere impiegate nel ciclo di produzione hanno permesso di creare un prodotto LONG-LIFE dotato di qualità straordinarie.

ULTRA STRONG è un grasso resistente a pressioni elevatissime, con buona resistenza all'acqua, presenta eccellenti qualità lubrificanti sotto carichi gravosi, strappi, variazioni di tolleranze dei giochi.

Tutte queste caratteristiche aggiunte ad un ottimo potere adesivo permettono quindi di prolungare notevolmente gli intervalli di lubrificazione.

IMPIEGO

ULTRA STRONG è ideale per assolvere tutte le esigenze di lubrificazione dei macchinari del movimento terra e macchinari da cava quali cuscinetti di frantoio, cuscinetti di nastri, perni, boccole, snodi, balestre, crociere di mezzi pesanti in genere.

In agricoltura su tutto il parco macchine, riscontra ottimi risultati nei cuscinetti delle mietitrebbie.

In industria trova applicazione come lubrificante ad uso generale.

DATI TECNICI

Colore			Giallo fluorescente
Consistenza NLGI	ASTM D217		2
Temperatura d'impiego		°C	-20 / + 140
Temp. Max per periodi brevi		°C	+ 170
Fattore d/n			300.000
Viscosità dell'olio base @ 40°C	ASTM D445	cSt	460
Viscosità dell'olio base @ 100°C	ASTM D445	cSt	26
Penetrazione 1000 doppi colpi	ASTM D217	mm/10	+/- 20

Ulteriori chiarimenti saranno forniti su richiesta dal nostro servizio tecnico.